

AUTEL®



MaxiCharger AC Wallbox

7.4kW | 11kW | 22kW



MaxiCharger AC Wallbox



Rychlé AC nabíjení

Rychlejší a efektivnější nabíjení

- Maximální proud až 32 A, což vytváří výkon 22 kW pro zvýšení rychlosti nabíjení.
- 7× rychlejší než tradiční domácí nabíječka na střídavý proud
- Lze nastavit pomocí hardwarového přepínače nebo aplikace APP



Vysoká spolehlivost a odolnost

Postaveno tak, aby vydrželo

- Hodnoceno a testováno podle norem CE
- Vnější ochrana proti povětrnostním vlivům IP65 pro použití za každého počasí
- Možnost nabíjení při plném výkonu při teplotě mezi - 40 °C ~ + 55 °C



Inteligentní nabíjení založené na cloudu

Vysoké pohodlí

- Připojení k backendu Autel Cloud a snadný způsob ovládání, monitorování a řízení podniku
- V reálném čase dynamicky vyvažujte energii, abyste snížili náklady na elektřinu.
- Snadná údržba

Bližší pohled na MaxiCharger AC Wallbox



Dynamické
vyrovnávání
zátěže



OTA Aktualizace



5palcový dotykový
displej LCD
(volitelně)



Cloudový portál a
schopnost OCPP



Wifi, Ethernetový
kabel, Bluetooth, 4G
(volitelně), Modbus
TCP/IP



Ochrana PME
(pouze pro
Spojené království)



AC 30mA + DC 6mA
Ochrana proti svodu



Oznámení a zprávy v
reálném čase



Nabíjecí kabel lze trvale
uzamknout (zásuvka)

Technické specifikace

Informace o produktu

Režim nabíjení	Mode 3
Vstupní/výstupní výkon a proud	Jednofázové až do 7.4kW/32A; Třífázové až do 22kW/32A
Vstupní/výstupní napětí	230V±15%, jednofázový; 400V±15%, třífázové; 50Hz (UK: 230V±10%, jednofázový; 400V±15%, třífázové; 50Hz)
Typ sítě	TT, TN
Typ konektoru	IEC 62196 typ 2 zástrčka, 5m IEC 62196 zásuvka typu 2 nebo zásuvka s uzávěrem
Detekce zbytkového proudu	AC 30mA + DC 6mA
Ochrana	Nadproud, přepětí, podpětí, integrovaná přepětíová ochrana, PME (UK) ISO 15693, ISO 14443
Čtečka karet (volitelně)	
Přesnost měření výkonu	+/- 1.0%; Vestavěný certifikovaný měřič MID (platí pouze pro produkty s LCD displejem)

Obecná charakteristika

Stupeň krytí IP a IK	IP65 (IP54 pro zásuvkovou verzi); IK10 (Obrazovka: IK08)
Provozní nadmořská výška	2000m
Rozsah provozních teplot	-40°C ~ +55°C
Rozsah skladovacích teplot	-40°C ~ +85°C
Montáž	Stěna nebo podlaha s použitím podstavce
Rozměry (V × Š × H)	336 × 187 × 85 mm

Uživatelské rozhraní

Indikace stavu	LED / APP / Dotyková obrazovka (Volitelně, 5 inch LCD, 800*480)
Uživatelské rozhraní	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Připojení	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (Volitelně), CAN, RS485 pro připojení elektroměru Modbus TCP/IP
Komunikační protokoly	OCPP 1.6J
Ověřování uživatelů	APP, RFID card, Auto-Start

Aktualizace softwaru

OTA updates via web portal

Certifikace a normy

Bezpečnost a dodržování předpisů	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955
Certifikace	CE (TÜV)
Záruka	36 měsíců, možnost prodloužení záruky

* Všechny zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační, skutečný produkt a specifikace se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

AUTEL®

Sdil Building Automotive s.r.o.

☎ Telefon: +420 770 10 22 22

✉ E-mail: sdil@sdil.cz

🌐 Webové stránky: auteldiag.cz

